

FICHE TECHNIQUE



ORCHESTRA

Protection solaire

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS		UNITÉS	NORMES
	CHAÎNE	TRAME		

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition	100% acrylique teint masse Sunacryl						
Finition	Traitement Cleangard spécial Store antisalissures et imperméabilisant						
Armure	Toile						ISO 7211-1
Poids	290					g/m²	ISO 3801
Epaisseur	0.64					mm	ISO 2286-3
Laize	120	165	200	250	320	cm	EN 1773
Longueur de coupe	60	60	60	50	40	ml	



RÉSISTANCE DU TISSU

Xenotest 1000h	4		class /5	ISO 105 B04
Résistance déchirure	4	2.3	daN	ISO 13937-1
Oléofugation	5		class /8	ISO 14419
Résistance rupture	140	90	daN	ISO 13934-1
Perte de charge	< 20	< 20	%	ISO 13561
Variation longueur sous charge	< 12	< 41	mm	ISO 13561
Rigidité	1250	880	mN	ISO 2493
Longueur après déchargement	< 1	< 16	mm	ISO 13561
Stabilité dimensionnelle	-3; + 1	-1; + 1	%	ISO 13561
Allongement à la rupture	35	30	%	ISO 13934-1
Réduction Schmerber	< 15		%	ISO 13561
Schmerber	> 370		mm	ISO 811
Spray test	5		class /5	ISO 4920

RÉSISTANCE DES COLORIS

Solidité coloris UV - intérieur	7-8	class /8	ISO 105 B02
Solidité coloris UV - extérieur	4-5	class /5	ISO 105 B04
Solidité coloris frottement sec	5	class /5	ISO 105X12
Solidité coloris frottement humide	5	class /5	ISO 105X12

UTILISATIONS

Garantie	10	années	
Utilisations recommandées	Store à projection, Store banne (terrasse), Store corbeille, Store fixe, Vélum extérieur, Pergola, Store véranda, Voile d'ombrage		